

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikkel 31, (EU) 2020/878

Revidert den: 23.11.2023

Utgave 16

erstatter versjon: 21.08.2023

Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

- **1.1 Produktidentifikator**
 - Handelsnavn: **Two in One**
 - UFI: 5K80-S0SQ-S00U-YCK9
- **1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **Bruk av stoffet/ tilberedning renssmiddel**
- **1.3 Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet**
- **Produsent/leverandør:**
MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG
Halberstädter Str. 2a Fax: + 49 (0) 5331 89 280
D-38300 Wolfenbüttel
Germany
Tel.: +49 (0) 5331 89 – 0
www.mkn.eu
- **E-postadresse for den kompetente personen, som er ansvarlig for sikkerhetsdatabladet**
sdb@csb-online.de
- **Avdeling for nærmere informasjon:** Department of Occupational Safety phone + 49 (0) 5331 89 – 0
- **1.4 Nødnummer:** (001) 352 323 3500

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter

- * · **2.1 Klassifisering av stoff eller stoffblanding**
- **Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**



GHS05 Etsende virkning



GHS07

Met. Corr.1 H290 Kan være etsende for metaller.
 Skin Corr. 1A H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 Eye Dam. 1 H318 Gir alvorlig øyeskade.
 STOT SE3 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

- **2.2 Etikettelementer**

- **Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008**

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

- **Farepiktogrammer**



GHS05



GHS07

- **Varselord Fare**

- **Farebestemmende komponenter ved etikettering:** Natriumhydroksid, sitronsyre

- **Faresetninger**

H290 Kan være etsende for metaller
 H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

- **Sikkerhetssetninger**

P261 Unngå innånding av støv. P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
 P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
 P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

- **Ytterligere informasjon:**

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

(fortsett på side 2)

NO

Handelsnavn: Two in One

(fortsatt fra side 1)

- **2.3 Andre farer**
- **Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke brukbar.
- **vPvB:** Ikke brukbar.

Avsnitt 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

- **3.2 Kjemisk karakterisering: Blandinger**
- **Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

· **Farlige innholdsstoffer:**

CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 Indeksnummer: 011-002-00-6	Natriumhydroksid Met. Corr. 1, H290; Skin Corr. 1A, H314	25-50%
CAS: 77-92-9 EINECS: 201-069-1	sitronsyre Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	25-50%
CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 Indeksnummer: 011-005-00-2	Natriumkarbonat Eye Irrit. 2, H319	2,5-10%
Polymer, CAS: 146340-16-1	ethoxylated fatty alcohols Skin Irrit. 2, H 315 Aquatic Acute 1, H400, Aquatic Chronic 3, H 412	< 1,0 %

- **Ytterligere informasjon:** Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16. (SCLs) - (EU) Natriumhydroksid: Skin Corr. 1A :: C>=5% Skin Corr. 1B :: 2%<=C<5% Eye Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2% Skin Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2%

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

- **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
- **Generelle informasjon:** Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.
- **etter innånding:**
Frisklufttilførsel, eventuelt kunstig åndedrett, varme. Ved fortsatt besvær må lege tilkalles.
Ved bevisstløshet lagring og transport i stabil sidestilling.
- **etter hudkontakt:**
Vask straks av med mye vann.
Legebehandling er nødvendig straks, da ikke behandlede etsinger fører til sår som er vanskelig å helbrede.
- **etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann og tilkall lege.
- **etter svelging:**
Skyll munnen og drikk rikelig med vann.
Ikke få pasienten til å kaste opp - fare for perforasjon.
Tilkall lege straks.
- **4.2 De viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **Farer** Fare for mageperforasjon.
- **4.3 Indikasjon på omgående medisinsk hjelp eller påkrevet spesialbehandling** Symptomatisk behandling

Avsnitt 5: Tiltak ved brannslukning

- **5.1 Slokkemiddel**
- **Egnede slukningsmidler:** Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.
- **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i full stråle.
- **5.2 Spesielle farer som oppstår pga. substanser eller blandinger**
Kullmonoksyd (CO) og kulldioksyd (CO₂)
- **5.3 Informasjon vedr. brannbekjempelse**
- **Spesielt verneutstyr:** Bær åndedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften.

NO

(fortsatt på side 3)

Handelsnavn: Two in One

(fortsatt fra side 2)

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp**· 6.1 Personlige vernetiltak, verneutstyr og prosedyrer ved nødsituasjoner***Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.**Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.**Unngå støvdannelse.**Unngå innånding av støv**Unngå kontakt med huden og øynene***· 6.2 Miljøverntiltak:***La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.**Støv slås ned med vann i spredt stråle.**Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet har kommet ned i kloakk eller vassdrag.***· 6.3 Metoder og materiale for oppsamling og opprensing:***Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.**Ta opp mekanisk.**Fyll produktet i beholdere som er egnet for recycling eller bortskaffelse.**Oppsamlet materiale bortskaffes forskriftsmessig.***· 6.4 Henvisning til andre avsnitt***Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.**Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.**Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.***Avsnitt 7: Håndtering og oppbevaring****· 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering***Unngå støvdannelse.**Produktet omfylles og håndteres i støvtette anlegg.**Unngå kontakt med huden og øynene**Hold beholderne tett tillukket.**Støvdannelse som ikke kan unngås, må tas opp regelmessig. Unngå innånding av støv***· Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Beskytt mot varme.****· 7.2 Vilkår for sikker lagring, inkl. eventuelle inkompatibiliteter****· Lagring:****· Krav til lagerrom og beholdere:***Må bare oppbevares i originalbeholdere.**Myndighetenes forskrifter for vannvern skal overholdes.***· Informasjoner om felles lagring: Lagres adskilt fra næringsmidler.***Lagres borte fra sterkt oksiderende stoffer.***· Ytterligere informasjoner om lagervilkårene: Beholderne***oppbevares på et godt ventilert sted. Lagres 0 - 50 deg C , tørt i godt tillukkede beholdere. Oppbevares under lås og lukke og utilgjengelig for barn. Beskytt mot frost.***· 7.3 Spesiell sluttbruk Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.****Avsnitt 8: Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr****· Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.****· 8.1 Kontrollparametere****· Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må****overholdes: 1310-73-2 Natriumhydroksid (25 - 50%)**AG (NO) | Takverdi: 2 mg/m³

(fortsatt på side 4)

NO

Handelsnavn: Two in One

· **DNEL-verdier**

(fortsatt fra side 3)

1310-73-2 Natriumhydroksid

Inhalativ	DNEL long-term exposure - local effects	1 mg/m ³ (generelle befolkningen) 1 mg/m ³ (arbeidstagere)
-----------	---	---

497-19-8 Natriumkarbonat

Inhalativ	DNEL long-term exposure - systemic effects	10 mg/m ³ (generelle befolkningen) 10 mg/m ³ (arbeidstagere)
-----------	--	---

· **PNEC-verdier**

77-92-9 sitronsyre

PNEC	0,44 mg/l (aqua (ferskvann)) (Assessment factor 1000)
	0,044 mg/l (aqua (marine vann)) (Assessment factor 10000)
	34,5 mg/kg (sediment (ferskvann)) (Assessment factor 1)
	3,46 mg/kg (sediment (marine vann)) (Assessment factor 1)
	33,1 mg/kg (jord)
	1000 mg/l (kloakkrensseanlegg) (Assessment factor 10)

· **Ytterligere informasjoner:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

· **8.2 Begrensning og kontroll av eksponering**

· **Personlig verneutstyr:**

· **Generelle verne- og hygienetiltak:**

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fôrstoffer.

Fjern omgående forurensede, gjennomvåtede klær.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttelsessalve.

Unngå berøring med øyne og hud.

Ikke spis, drikk, røyk eller snus inn under arbeidet.

Unngå innånding av støv

· **Åndedrettsvern:**

Benytt åndedrettsvern i fall av støvdannelse.

Ved sikker overholding av arbeidsplassgrenseverdier ingen særlige tiltak nødvendig.

· **Håndvern:**

Beskyttelseshansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.

På grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet / tilberedningsprosessen/kjemikalieblandingen.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.

· **hanskemateriale**

Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsregnes, og denne må testes før bruk.

· **gjennomtrengingstid for hanskemateriale**

Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

· **Øyevern:** Tettsittende vernebrille.

· **Kroppvern:**

Arbeidsbeskyttelsesdrakt

Kroppsbeskyttelse bør velges avhengig av bruksmåte og mulig påvirkning.

· **begrenset og kontrollert miljøeksponering** La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.

NO

(fortsatt på side 5)

Handelsnavn: Two in One

(fortsatt fra side 4)

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper· **9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**· **alminnelige opplysninger**· **Utseende: Form:**

Aggregeringstilstand: fast

Farge: hvit

· **Lukt:** uten lukt· **Luktterskel:** Ikke bestemt.· **pH-verdi:** >12 / <2 (2 comp. system)· **Tilstandsendring**

Smeltepunkt/smelteområde: ikke bestemt

Kokepunkt/kokeområde: ikke bestemt

· **Flammepunkt:** Ikke brukbar· **Antennelighet (fast, gassformet):** Ikke bestemt.· **Antennelsestemperatur:**

Spaltningstemperatur: Ikke bestemt.

· **Selvantennelighet:** Produktet er ikke selvantennelig.· **Eksplisjonsfare:** Produktet er ikke eksplisjonsfarlig.· **Eksplisjionsgrenser:**

nedre: Ikke bestemt.

øvre: Ikke bestemt.

· **brannfremmende egenskaper** Ikke klassifisert som brannfremmende· **Damptrykk:** Ikke brukbar.· **Tetthet:** Ikke bestemt· **relativt tetthet** Ikke bestemt.· **damptetthet** Ikke brukbar.· **fordampningshastighet** Ikke brukbar.· **Løslighet i / blandbarhet med**

Vann: løslig

· **Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann):** Ikke bestemt.· **Viskositet:**

dynamisk: Ikke brukbar.

kinematisk: Ikke brukbar.

· **9.2 Annen informasjon** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet**· **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.· **10.2 Kjemisk stabilitet**· **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Varmer· **10.3 Mulighet for farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.· **10.4 Forhold som bør unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.· **10.5 Inkompatible materialer:** Sterke oksydationsmidler· **10.6 Farlige nedbrytningsprodukter:**Kullmonoksyd (CO) og kulldioksyd (CO₂)

NO

(fortsatt på side 6)

Handelsnavn: Two in One

(fortsatt fra side 5)

Avsnitt 11: Opplysninger om helsefare

- **11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger**
- **Akutt giftighet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:****1310-73-2 Natriumhydroksid**

Oral	LD50	2000 mg/kg (rotte)
------	------	--------------------

77-92-9 sitronsyre

Oral	LD50	5790 mg/kg (rotte) (OECD Guideline 401)
------	------	---

Dermal	LD50	> 2000 mg/kg (rotte) (OECD 402)
--------	------	---------------------------------

497-19-8 Natriumkarbonat Oral LD50 4090 mg/kg

(rotte)

Dermal	LD50	2000 mg/kg (kanin)
--------	------	--------------------

Inhalativ	LC50/2h	2300 mg/m ³ (hannrotte)
-----------	---------	------------------------------------

fatty alcohol ethoxylates

Oral	LD50	> 2000 mg/kg (rotte)
------	------	----------------------

- **Primær irritasjonsvirkning:**
- **Hudetsing/hudirritasjon**
Fare for mekaniske irritasjon med stovpartikler Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**
Fare for mekaniske irritasjon med stovpartikler Gir alvorlig øyeskade.
- **Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Informasjon om følgende grupper med potensielle virkninger:**
- **CMR-virkninger (kreftfremkallende virkninger, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige virkninger)**
- **Skader på arvestoffet i kjønnsceller** ikke bestemt
- **Kreftfremkallende egenskap** ikke bestemt
- **Reproduksjonstoksisitet** ikke bestemt
- **STOT – enkelteksponering** ikke bestemt
- **STOT – gjentatt eksponering** ikke bestemt
- **Aspirasjonsfare** ikke bestemt

Avsnitt 12: Miljøopplysninger· **12.1 Giftighet**· **Akvatisk toksisitet:****1310-73-2 Natriumhydroksid**

LC50/48 h	133 - 189 mg/l (leuciscus idus)
-----------	---------------------------------

LC50/96 h	99 mg/l (lepomis macrochirus)
-----------	-------------------------------

	45,4 mg/l (onchorhyncus mykiss)
--	---------------------------------

77-92-9 sitronsyre

EC0	> 10000 mg/l (bacteria)
-----	-------------------------

EC50/72 h	~120 mg/l (daphnia magna)
-----------	---------------------------

LC50	440 - 760 mg/l (leuciscus idus)
------	---------------------------------

497-19-8 Natriumkarbonat

EC50/48 h	256 mg/l (daphnia magna)
-----------	--------------------------

LC50/96 h	740 mg/l (gambusia affinis)
-----------	-----------------------------

	300 mg/l (lepomis macrochirus)
--	--------------------------------

(fortsatt på side 7)

NO

Handelsnavn: Two in One**fatty alcohol ethoxylates**

(fortsatt fra side 6)

EC50/48 h	0,1 - 1 mg/l (aquatic invertebrates)
LC50/96 h	0,1 - 1 mg/l (leuciscus idus)
NOEC/21 d	0,25 mg/l (aquatic invertebrates)

- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.3 Bioakkumulasjonspotensial** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **Ytterligere økologiske informasjoner:**
- **Generelle informasjoner:** WGK 1 (Selvklassifisering): lett farlig for vann
- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:** **PBT:** Ikke brukbar. **vPvB:** Ikke brukbar.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper** Produkt: Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Avsnitt 13: Fjerning av kjemikalieavfall

- **13.1 Metoder for avfallsbehandling**
- **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
- **Europeiske avfallslisten**
Innordningen til avfallskodenumrer i henhold til EAK må skje avhengig av bransjen og prosessen. 070608
- **Ikke rengjort emballasje**
- **Anbefaling:**
Kontaminerte emballasjer skal tømmes så godt som mulig. De kan deretter, etter tilsvarende rengjøring, tilføres recycling.
Emballasjer som ikke kan rengjøres deponeres som stoffet selv.

Avsnitt 14: Opplysninger om transport

- **14.1 UN-nummer:**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1823
- **14.2 Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse**
- **ADR** UN1823 NATRIUMHYDROKSID, I FAST FORM
Blanding
- **IMDG, IATA** SODIUM HYDROXIDE, SOLID MIXTURE
- **14.3 transport fareklasser**
- **ADR**
- 
- **klasse** 8 (C6) Etsende stoffer
- **IMDG, IATA**
- 
- **Class** 8 Etsende stoffer
- **Label** 8
- **14.4 Emballasjegruppe:**
- **ADR, IMDG, IATA** II

(fortsatt på side 8)

Handelsnavn: Two in One

(fortsatt fra side 7)

· 14.6 Særskilte forholdsregler for bruker	<i>Advarsel: Etsende stoffer</i>
· Kemler-tall:	80
· EMS-nummer:	F-A,S-B
· Segregation groups	Alkalis
· 14.7 Transport i bulk iht. anneks II til MARPOL 73/78 og til IBC-koden	<i>Ikke brukbar.</i>
· Transport/ytterligere informasjon:	<i>Transport av innlegget kan være forbudt eller begrenset.</i>
· ADR	
· Begrenset mengde (LQ)	1 kg
· Unntatte mengder (EQ)	Kode: E2 Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 g Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 500 g
· Transportkategori	2
· Tunnel restriksjonskode	E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1 kg
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 g Maximum net quantity per outer packaging: 500 g
· UN "Model Regulation":	UN 1823 NATRIUMHYDROKSID, I FAST FORM BLANDING, 8, II

Avsnitt 15: Opplysninger om lover og forskrifter

- **15.1 Helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller stoffblandingen**
- **Nasjonale forskrifter:**
- **Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:** *Observer beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer.*
- **Forordning om uhell:** *Direktiv 2012/18/EU finner ingen anvendelse.*
- **Vannfareklasse:** *WGK 1 (Selvklassifisering): lett farlig for vann*
- **Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger**
Overhold restriksjoner på markedsføring og bruk i henhold til vedlegg XVII til forordning (EF) nr 1907/2006.
- **15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering:** *En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.*

Avsnitt 16: Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produkttegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- **Relevante satser**
Denne/disse H-sats(er) gjelder bare ingrediensen(er) og ikke nødvendigvis representerer stoffblandings klassifisering.
H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400 Meget giftig for liv i vann.

(fortsatt på side 9)

Handelsnavn: Two in One**· Avdeling som utsteder datablad:**

(fortsatt fra side 8)

C.S.B. GmbH Phone: +49 - 2151 - 652086-0
 Düsseldorf Str. 113 Fax: +49 - 2151 - 652086-9
 47809 Krefeld / Germany

· Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 SVHC: Substances of Very High Concern
 Met. Corr. 1: Corrosive to metals – Category 1
 Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation – Category 1A
 Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
 Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2
 STOT SE 3: Specific target organ toxicity- single exposure Category 3
 Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

NO

* Data forandret i forhold til forrige versjon